

備品購入番号	第 15 号
事業名	避難所用資機材等(避難所生活環境改善事業)購入 ー避難所生活用品購入ー
縦 覧 設 計 書	
令和 8 年 7 月 30 日 (木) 午前 10 時 40 分 入札	
縦覧が終わったら、設計書は元の場所に返しておくようお願いいたします。 なお、別冊入札者心得も熟読して下さい。	
予 定 価 格 (税 込)	6,797,450円

令和8年度

物品売買 第15号

避難所用資機材等
(避難所生活環境改善事業) 購入
—避難所生活用品購入—

仕様書

今別町

避難所用資機材仕様書

1. 物品及び数量

品名	数量
ワンタッチ式簡易ベッド	170台
ワンタッチパーテーション	85張

2. 製品仕様要件

(1) ワンタッチ式簡易ベッド

- 基準品：株式会社ニード ワンタッチ式簡易ベッド NQ-116

又は同等品以上のもの

- 規格：

① 製品概要

- (ア) 折り畳み式で寝台生地（基布）一体型のスチームフレーム構造とし、簡単に設営・収納が可能なこと。
- (イ) 10ヵ所以上の足着き個所を有し、最大荷重が500kg以上であること。
- (ウ) 日本国内の第三者機関で300kg以上の耐荷重を60日間クリアした試験結果の書面が提出できること。
- (エ) 就寝時、利用者に直接フレームの金属部分が触れないこと。
- (オ) ISO9001（品質）の認証を受けた工場で製造されていること。

② 構造

(ア) 主材

- A) フレームはスチールパイプ16mm、肉厚0.8mm以上
- B) ジョイント部分の主要部材はスチール製焼付塗装仕上
- C) 主骨格はX型構造で補助用に垂直脚を4ヵ所以上配置

(イ) 基布部

- A) 表層：ポリエステル1200D、裏生地：同600Dの二層構造
- B) 撥水性能…耐水度3,000mm以上(JIS L 1092)
- C) 防炎区分…3(JIS L 1091 A-1)
- D) 抗菌加工済みで抗菌活性値が黄色ブドウ球菌5.5以上、大腸菌3.5以上(JIS L 1092)
- E) アルコール等の消毒でも生地の変色・劣化が発生しないこと
- F) 摩擦堅牢度…4-5級(JIS L 0849 II型)

(ウ) 機能

- A) 簡単にワンアクションで設営・収納が可能な一体型構造・機能であること。
- B) 本体側面に小物等の収納が可能なマルチポケットがついていること。
- C) 基布部にシート留めのストッパー機能がついていること。
- D) 姿勢補助用に半円型（ループ）の取手を左右各3ヵ所以上設けること。
- E) 収納袋はショルダー型とし、本製品専用の収納袋とする。

(エ) 付属品 専用収納袋、取扱説明書

(オ) 寸法 使用時 H370×W1,900×D750 程度

(カ) 本体重量 7.5 kg程度

(キ) 梱包

A) 収納袋に入れた状態で専用の梱包箱に梱包

B) 製品名を印刷、側面に納入年月及び納入業者名を表示

③ 証明書等

契約時に日本国内の第三者専門機関による以下の試験成績証明書等を提出すること。

A) 荷重試験成績表：最大荷重 500 kg以上

B) 長期荷重試験成績表：荷重 300 kgで 60 日以上

C) 抗菌活性値：黄色ブドウ球菌 5.5 以上、大腸菌 3.5 以上(JIS L 1092 に基づく)

D) 防炎性：区分 3 (JIS L 1091 A-1 法に基づく)

E) 耐水度：3,000 mm以上(JIS L 1092 に基づく)

F) 防ダニ性：忌避率 60%以上(JIS L 1920 に基づく)

G) 摩擦堅牢度：4-5 級以上(JIS L 0849 II 法に基づく)※

H) 水堅牢度：4-5 級以上(JIS L 0846 に基づく)※

I) 水滴下堅牢度：5 級以上(JIS L 0853 に基づく)※

※エタノール 75%溶液及び次亜塩素酸ナトリウム 0.05%溶液で実施

(2) ワンタッチパーティション

●基準品：株式会社ニード ファミリールーム WT-180

又は同等品以上のもの

●規格：

① 材質 ナイロン 210D

生地加工(アルミ 2 層コーティング、抗菌処理)済みで、以下の項目を満たすもの。

A) 遮光率：99.95%以上(JIS L 1055 A 法に基づく)

B) 紫外線遮へい率：99%以上(分光光度計・全波長域平均法に基づく)

C) 防炎性能：区分 3 以上(JIS L 1091 A-1 法に基づく)

D) 耐水度：9,000 mm(JIS L 1092 A 法に基づく)

E) 水堅牢度：3-4 級以上(JIS L 0846 に基づく)※

F) 水滴下堅牢度：4-5 級以上(JIS L 0851 に基づく)※

G) 摩擦堅牢度：4 級以上(JIS L 0849 II 型に基づく)※

H) 引裂強度：縦・横双方から 50N 以上(JIS L 1096 トラペゾイド法に基づく)

I) 引張強度：縦・横双方から 650N 以上(JIS L 1096 ストリップ法に基づく)

J) 縫目強度：450N 以上(JIS L 1093 A-1 法に基づく)

※エタノール 75%溶液及び次亜塩素酸ナトリウム 0.05%溶液で実施

② 構造

ワンタッチ設営が可能なスチールベルト一体四面構造で、以下の項目を満たすもの

- A) 出入口はD型ダブルジッパーとし、上側先端部に「引込式簡易施錠機能」を有するものとする。
- B) 換気や安全確認のため、天井がなく、四面全て長方形の同一形状・同一寸法であること。
- C) 展開後でも容易に設営・移動が行えるように、床面がない構造とする。
- D) 本体四隅下部にフックを設け、敷マット四隅のハトメに引っ掛けて固定ができるようにする。
- E) 敷マットは交換・補充できるように分離式とする。
- F) 出入口面の角にある面ファスナーを切り離すことで、面自体の開閉ができ車いす等での出入りが可能であること。また、切り離した面ファスナー一部分を用いて複数の間仕切りを結合することで、一部屋当たりのサイズを拡大・拡張及び変形できるものとする。
- G) 出入口周辺に表札およびメッセージボードを入れる透明ポケットがそれぞれ1か所ずつあること。出入口面以外の三面上部に、複数の間仕切りを隙間なく連結するための面ファスナーを設けること。また、連結時のガイドとなるように、面ファスナーは側面と背面で色分けすること。
- H) 連結用面ファスナーは、ハンガー等をかけられるループとしても使用できること。

③ 付属品（1張当たり）

ペグ4本、表札用ボード1枚、メッセージボード1枚、マジックペン1本、ボード消し1個、ショルダー式収納袋（外ポケット付）1袋、取扱説明書1通、専用アルミ敷マット（幅2m×奥行2m×厚み3mm、四隅ハトメ付）1枚

④ 収納袋

本体及びアルミマットが入る円形のショルダー式収納袋で、以下の項目を満たすもの

- A) 収納袋外側に付属品類を入れるチャック付き収納ポケットを付けること。
- B) カラーの取扱説明書を作成し、紛失しないように収納袋内側に縫い付けること。

⑤ 寸法

設営時：W2100×D2100×H1800 mm

⑥ 梱包

- A) 1張ごとに化粧箱に入れること。
- B) 化粧箱には写真付き取扱説明及び組立収納動画ページにつながるQRコードを表示すること。
- C) 製品名が印刷され、側面に納入年月、納入業者名を表示すること。

● 契約時提出書類

契約時に以下の資料を提出すること。なお、試験成績表については日本国内の第三者専門機関によって作成されたものであること。

A) 「①材質」記載の A)～J)に関する試験成績表

B) 製造物賠償責任保険に関する資料

3. 納入条件

納入場所 指定する場所

納入期限 令和8年12月21日(月)

輸送料 指定場所への荷下ろし費用を含む送料一式を金額に含めること

4. その他

(1) 同等品等で応札を希望する場合は、申請者の責任において、仕様書内の各項目との比較資料と試験成績表等及び実製品と価格が記載されたカタログを担当課に提出し、同等品以上であることを証明するものとする。

(2) 提出される「試験成績表」は、仕様書内に記載されている数値以上であること。

(3) 初期不良があった場合、速やかに代替品との交換に応じること。

(4) 本仕様書に定めのない事項については、担当課と協議の上、指示を得ること。